

АКУСТИКГІПС БЕЙСІК 40

ТУ 5767-001-05701279-2016

ТНВЭД 6809190000

ОПИС ПРОДУКТУ

АкустикГіпс Бейсік 40-це сендвіч-панель, призначена для додаткової звукоізоляції міжкімнатних і міжквартирних стін і перегородок, виконаних з ПГП, цегли, бетону, газосилікатних блоків. Відмінною особливістю панелей є кріплення безкаркасным способом за допомогою спеціально розроблених віброізолюючих кріплень.

Використовується спільно з кріпильним комплектом АкустикГіпс Бейсік 40.

СКЛАД

- ГВЛ;
- акустична мінеральна вата підвищеної щільності.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА

Модифікації	Довжина, мм*	Ширина, мм*	Товщина, мм*	Площа панелі, м ²	Вага панелі, кг
АкустикГіпс Бейсік 40	1 200	600	40	0,72	19

* розміри без урахування фальцевої кромки 50 мм

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	АкустикГіпс Бейсік 40
Поліпшення індексу звукоізоляції повітряного шуму ΔR_w , дБ	11
Поверхнева щільність, кг/м ²	26,3
Клас пожежної небезпеки	КМ1

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовуються для додаткової звукоізоляції стін, перегородок і стель від повітряного шуму там, де потрібне збереження простору і поверхня вирівняна для кріплення панелей безкаркасным способом. Передбачається обов'язкова обробка фінішного шару листами ГКЛЗ АкустикГіпс.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- високі звукоізоляційні показники;
- швидкий монтаж;
- кріплення безпосередньо до поверхні стін або перегородок;
- спеціально розроблене віброізолююче кріплення, яке знижує передачу вібрацій від джерела шуму.

СЕРТИФІКАТИ

1. Сертифікат на відповідність вимогам пожежної безпеки. Клас пожежної небезпеки-КМ1.
2. Сертифікат ВІБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Кількість панелей в палеті, шт	Площа в палеті, м ²	Вага палети, кг	Палет в єврофури, шт	Площа в фури, м ²	Вага при повному завантаженні, кг
АкустикГіпс Бейсік 40	палета	25	18	475	33	594	15 675

Завантаження в фуру автотранспортом задня або бічна.

Важливо! Комплект кріплення не входить в поставку панелей і купується окремо.