

АКУСТИКГІПС М1

ТНВЭД 68009190000

ТУ 23.62.10-0010573709-2019

ОПИС ПРОДУКТУ

АкустикГіпс М1-це комбінована звукоізолююча панель складається з армованого листа ГКЛ підвищеної щільності і пружної в'язкоеластичної мембрани. Зовнішній шар виконаний з паровітрозахисного покриття для захисту від механічних впливів. Служить в якості звукоізолюючого шару в каркасно-обшивних конструкціях стін, стель, перегородок з фінішною обробкою листами ГКЛЗ. Спеціально розроблена конструкція панелі забезпечує високі показники по звукоізоляції і гасінню вібрацій в робочому діапазоні частот.

СКЛАД

- високонаповнена полімерна еластична мембрана;
- армований лист ГКЛ підвищеної щільності;
- неткана паро-вітрозахисна мембрана;
- еластичний клейовий склад.

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

Модифікації	Довжина, мм	Ширина, мм	Товщина, мм	Площа, м²
АкустикГіпс М1	1 200	590	17	0,708

ВТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	АкустикГіпс М1
Поліпшення індексу звукоізоляції повітряного шуму ΔR_w , дБ	43
Поверхнева щільність, кг/м²	КМ1
Клас пожежної небезпеки	17

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- в якості звукоізолюючої обшивки в каркасних конструкціях стін, стель і перегородок з фінішною обшивкою листами ГКЛЗ;
- за допомогою додаткової фрезерування на місці можливе виконання різних звукоізолюючих коробів для систем вентиляції, каналізаційних стояків, інженерних систем і т. д.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- висока маса дозволяє підвищити звукоізоляцію перегородок, стін, стель від впливу звукових хвиль;
- економія простору при монтажі-товщина панелі всього 17 мм;
- всі складові панелі екологічні і не становлять небезпеки для здоров'я людини;
- невеликі габарити дозволяють швидко і легко проводити монтаж.

СЕРТИФІКАТИ

1. Сертифікат на відповідність вимогам пожежної безпеки. Клас пожежної небезпеки-КМ1.
2. Сертифікат ГОСТ Р.
3. Протокол акустичних випробувань НИИСФ РААСН.
4. Експертний висновок центру гігієни та епідеміології.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Кількість панелей в палеті, шт	Площа в палеті, м²	Вага палети, кг	Палет в єврофурі, шт	Площа в фурі м²
АкустикГіпс М1	палета	60	42,48	722,16	27	1146,96

Продукція зберігається в горизонтальному положенні на палетах, палети одна на іншу не розміщуються. Завантаження в єврофуру задне або бічне.