



## ПРОФІЛЬ СТЕЛЬОВИЙ НАПРАВЛЯЮЧИЙ АКУСТИКГІПС ПН 28Х27

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019

ТНВЭД 7308909809

### ОПИС ПРОДУКТУ

Посилений профіль для каркасно-обшивних конструкцій стелі і стін, виконаний методом холодної прокатки сталевий стрічки. Служить направляючим елементом для профілю стельового Акустик Гіпс ПН 60х27 при монтажі каркаса підвісної стелі і облицювань стін. Рекомендується для застосування в системах з ГКЛЗ АкустикГіпс.

### СКЛАД

– оцинкована сталь.

### МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

Модифікації	Довжина, мм	Ширина, мм	Товщина, мм	Висота, мм	Вага, кг
АкустикГіпс ПН 28х27	3 000	27	0,6	28	1,08

### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- для влаштування каркасів підвісних стель;
- для влаштування каркасів стін там, де потрібно максимальне збереження площі.

### ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- профіль АкустикГіпс виробляється з високоякісної сталі товщиною 0,6 мм, що підвищує жорсткість конструкції і дає можливість обшивки важкими матеріалами в кілька шарів, а також впливає на міцність кріплення шурупа в профілі;
- всі профілі мають маркування АкустикГіпс, що виключає можливість підробки;
- спеціальні ребра жорсткості дають конструкції високу міцність;
- кожен профіль проходить найвищий контроль якості.

### НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Профілів в брикеті, шт	Брикетів на палеті, шт	Профілів в брикеті, шт	Профілів на палеті, м. п.	Розмір палети, ВхШхД, мм	Вага палети, кг
АкустикГіпс ПН 28х27	брикет	24	24	72	1 728	330х930х3000	620

Профілі АкустикГіпс вантажаться поштучно, а також кратно брикетам і палетам, в залежності від замовлення.