



ПРОФІЛЬ СТЕЛЬОВИЙ АКУСТИКГІПС ПП 60X27

ТУ 25.11.23-001-21056832-2019
ТНВЭД 7308909809

ОПИС ПРОДУКТУ

Посилений профіль для каркасно-обшивних конструкцій стелі і стін, виконаний методом холодної прокатки сталевий стрічки. Рекомендується для застосування в системах з ГКЛЗ АкустикГіпс.

СКЛАД

— оцинкована сталь.

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

Модифікації	Довжина, мм	Ширина, мм	Товщина, мм	Висота, мм	Вага, кг
АкустикГіпс ПС 50x50	3 000	60	0,6	27	1,6

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- для влаштування каркасів стін і підвісних стель;
- для влаштування каркасів стін там, де потрібно максимальне збереження площі.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- профіль АкустикГіпс виробляється з високоякісної сталі товщиною 0,6 мм, що підвищує жорсткість конструкції і дає можливість обшивки важкими матеріалами в кілька шарів, а також впливає на міцність кріплення шурупа в профілі;
- всі профілі мають маркування АкустикГіпс, що виключає можливість підробки;
- спеціальні ребра жорсткості дають конструкції високу міцність;
- кожен профіль проходить найвищий контроль якості.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Профілів в брикеті, шт	Брикетів на палеті, шт	Профілів в брикеті, шт	Профілів на палеті, м. п.	Розмір палети, ВхШхД, мм	Вага палети, кг
АкустикГіпс ПС 60x27	брикет	18	35	54	1 890	680x930x3000	1 006

Профілі АкустикГіпс вантажаться поштучно, а також кратно брикетам і палетам, в залежності від замовлення.