

СТРІЧКА СОНОПЛАТ

ТНВЭД 4811419000



ОПИС ПРОДУКТУ

Стрічка Соноплат-спеціальна самоклеюча стрічка на основі крепованого паперу. Застосовується в конструкціях систем звукоізоляції з використанням панелей Соноплат (SonoPlat). Клейовий шар з одного боку має відмінні адгезійні властивості.

СКЛАД

- крепований папір;
- природний каучук.

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

Модифікації	Довжина, мм	Ширина, мм	Товщина, мм	Площа рулону, м²	Вага рулону, кг
Стрічка Соноплат	40000	50	125	2	0,164

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Стрічка Соноплат
Адгезія до сталі, г/25,4 мм	600
Міцність на розрив, кг / 25,4 мм	7,5-10,2
Подовження при розриві, %	10±4
Початкова адгезія, мм	11
Коефіцієнт відносного стиснення ε _d при навантаженні 5 кПа	0,35

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Проклеювання панелей Соноплат (SonoPlat) в місцях розрізів.
- Проклейка швів при монтажі панелей Соноплат (SonoPlat).
- Заклеювання технологічних отворів для розеток, вимикачів, трубопроводів і т. п.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- Універсальність - для внутрішніх робіт в приміщеннях будь-яких типів і призначень.
- Відмінна адгезія до різних матеріалів.
- Зручність в роботі-легко ріжеться, для максимальної фіксації досить просто притиснути.
- Наявність склеювального шару.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Рулонів в коробці, шт	Вага коробки, кг	Розмір коробки (ДхШхВ), мм	Об'єм коробки, м³	Норма завантаження в єврофуру, кор.	Вес єврофури при повному завантаженні
Стрічка Соноплат	коробка	54	9	425x315x310	0,04	2050	18450

Продукція поставляється в коробках на палетах. Можливе поштучне відвантаження.