

СОНОПЛАТ

ТУ 5767-001-21056832-2013

ТНВЭД 4823908597



ОПИС ПРОДУКТУ

Соноплат-це тонкі звукоізоляційні панелі з деревно-волокнистого пресованого листа з гофрованою структурою, наповнені дрібнодисперсним кварцовим наповнювачем.

СКЛАД

- багат шаровий целюлозний гофрований каркас;
- дрібнодисперсний кварцовий наповнювач.

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

Модифікації	Довжина, мм	Ширина, мм	Товщина, мм	Площа, м ²	Вага, кг
Соноплат Стандарт	1 200	600	12	0,72	13
Соноплат Стандарт Плюс	1 200	800	12	0,96	17

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Соноплат Стандарт	Соноплат Стандарт Плюс
Індекс ізоляції повітряного шуму, R_w , дБ	38	38
Коефіцієнт теплопровідності λ , Вт/м °С	0,17	0,17
Поверхнева щільність, кг/м ²	18,8	18,8
Статичне навантаження, т/м ²	<65	<65

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовуються в якості основного матеріалу в безкаркасних конструкціях тонких звукоізолюючих систем стін, підлог, стель для підвищення їх ефективності в приміщеннях всіх типів.

СЕРТИФІКАТИ

1. Санітарно-епідеміологічний сертифікат, рекомендований до застосування в будь-яких житлових і нежитлових приміщеннях.
2. Сертифікат на відповідність вимогам пожежної безпеки. Група горючості-Г4;
3. Сертифікат ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН, за результатами, каркасні перегородки із застосуванням звукоізоляційних панелей Соноплат рекомендовані для застосування в будівлях будь-якого призначення.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Вид упаковки	Кількість панелей на піддоні, шт	Розмір упаковки з піддоном (ДхШхВ), мм	Вага упаковки, кг	Об'єм упаковки, м ³	Норма завантаження в єврофуру 82 м ³ панелей, шт	Норма завантаження в єврофуру 82 м ³ піддонів, шт
Соноплат Стандарт	піддон	50	1200x600x750	650	0,54	1600	32
Соноплат Стандарт Плюс	піддон	50	1200x800x750	850	0,72	1150	23

Завантаження в єврофуру автотранспортом задні або бічні.