

СТОПЗВУК DB СТРІЧКА УЩІЛЬНЮВАЮЧА

ТНВЭД 3919108000



ОПИС ПРОДУКТУ

Стрічка СтопЗвук DB-самоклеючий матеріал з дрібнопористого пінополіетилену (ППЕ). Застосовується для створення щільного прилягання направляючих гіпсокартонного профілю з листами гіпсокартону, сприяє поліпшенню звукоізоляції і акустичному комфорту в приміщенні.

СКЛАД

– дрібнопористий пінополіетилен (ППЕ)

МОДИФІКАЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЮТЬСЯ

Модифікації	Довжина, мм	Ширина, мм	Товщина, мм	Площа рулон, м ²	Вага рулона, кг
СтопЗвук DB	30000	50	2	1,5	0,155

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	СтопЗвук DB
Температура експлуатації, °С	от -60 до +100
Водопоглинання, %	Менше 1
Відносне подовження при відриві, % - подовжній напрям - поперечний напрям	130 100
Межа міцності при стисненні, МПа - на 10% - на 25% - на 50%	0,015 0,035 0,1
Відносна залишкова деформація при стисненні, % - через 0,5 години - через 24 години	16 10
Коефіцієнт теплопровідності (λ), Вт/м °С	0,036
Динамічний модуль пружності, МПа - при навантаженні 2000 кПа - при навантаженні 5000 кПа	0,036 0,063

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- при влаштуванні обшивок стін, стель, а також каркасних перегородок для створення щільного прилягання направляючих гіпсокартонного профілю з листами ГКЛ;
- в якості віброакустичної прокладки в каркасних системах звукоізоляції для розв'язки металевого профілю від основи стін, підлоги і стелі;
- у дерев'яному житловому будівництві при влаштуванні підлоги на лагах.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- універсальність-підходить для приміщень будь-яких типів (житлові, офісні, дитячі установи і т. п.);
- склад: дрібнопористий пінополіетилен-поглинає вібрації і знижує проникнення звуку;
- простота в роботі - легко ріжеться, наявність клеювального шару;
- вологостійкість і екологічна безпека.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Кількість в упаковці, шт	Розмір упаковки (ДхШхВ), мм	Вага упаковки, кг	Об'єм упаковки, м ³	Норма завантаження в єврофуру, рул.	Норма завантаження в єврофуру, упак.	Вага єврофури при повному завантаженні, кг
СтопЗвук DB	12	310x310x590	1,9	0,057	17256	1438	15818

Продукція поставляється як кратно упаковкам, так і кратно рулонам. Можлива палетне завантаження при узгодженні.