

СТРІЧКА СТОПЗВУК V100

ТУ 23.14.11.110-001-21056832-2018
ТНВЭД 7019310000



ОПИС ПРОДУКТУ

Стрічка СтопЗвук V100 - це спеціалізована вібродемпфуюча стрічка на основі пружного скловолокна, що застосовується в якості акустичної розв'язки при монтажі каркасних і безкаркасних систем звукоізоляції, а також в якості прокладок при влаштуванні дерев'яних підлог. Унікальні демпфуючі властивості стрічки досягаються за рахунок пористоволокнистої структури скловолокна, що дозволяє зберегти віброакустичні властивості під дією динамічних і статистичних навантажень.

СКЛАД

- скловолокно.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ І ВАГА

Модифікації	Довжина, м	Ширина, мм	Товщина, мм	Вага, кг	Площа рулону, м ²
Стрічка СтопЗвук V100	30	100	4	1	3

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	СтопЗвук V100
Поверхнева щільність, кг / м ²	0,3
Динамічний модуль пружності E _д при навантаженні 2 кПа, МПа	0,18
Динамічний модуль пружності E _д при навантаженні 5 кПа, МПа	0,35
Коефіцієнт відносного стиснення E _д при навантаженні 2 кПа	0,25
Коефіцієнт відносного стиснення E _д при навантаженні 5 кПа	0,35

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- в якості віброакустичної прокладки в каркасних системах звукоізоляції для розв'язки металевого профілю від основи стін, підлоги і стелі;
- в безкаркасних звукоізоляційних системах для акустичної розв'язки панелей АкустікГіпс Бейсік і Соноплат Комбі від основи стін, підлоги і стелі;
- у дерев'яному житловому будівництві при влаштуванні підлоги на лагах .

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- легко ріжеться, не накручується на свердла і буру;
- тривалий термін експлуатації;
- високі віброакустичні властивості при невеликій товщині;
- збереження властивостей при великих навантаженнях;
- не боїться вогню і вологи.

СЕРТИФІКАТИ

1. Сертифікат відповідності ГОСТ Р.

НОРМИ ЗБЕРІГАННЯ

- при зберіганні виключити механічне пошкодження і високий тиск;
- берегти від впливу УФ-променів.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Не менше 10 років.

НОРМИ УПАКОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Модифікації	Упаковка	Діаметр рулону, мм	Ширина рулону, мм	Об'єм рулону, м ³	Вага рулону, кг	Норма завантаження в єврофуру, рул.	Вага єврофури при повному завантаженні, кг
СтопЗвук V100	рулон	310	100	0,0075	1	10 933	11 000

Продукція поставляється в рулонах поштучно, упакованих в термоусадочну плівку. Можлива палетне завантаження при узгодженні.